

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

PESO VETRO: ~ 300 g
 WEIGHT:
 CAPACITA' RASO BOCCA: 720 cc
 BRIMFULL CAPACITY:




IMBOCCATURA: T.O. 53 FD 136
 FINISH:

RESISTENZA AL SALTO TERMICO: (UNI 9303) 38 °C
 THERMAL SHOCK RESISTANCE:
 RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: (UNI 9035) 300 Kg
 VERTICAL LOAD RESISTANCE:
 PRESSIONE DI PICCO: (UNI 7458) 2.0 Bar
 PEAK PRESSURE:

RESISTENZA ALL'URTO: (UNI 9302) 70 cm/s
 IMPACT RESISTANCE:

TOLLERANZE: TOLLERANCES:
 CAPACITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 10 CC
 CAPACITY:
 VERTICALITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 2.5 mm
 VERTICALITY:
 OVALIZZAZIONE CORPO: (C.E.T.I.E. DT 2) ± 1.4 mm
 ELLIPTICITY:
 PLANARITA': (C.E.T.I.E. FS 03) ± 0.5 mm
 PLANARITY:
 PARALLELISMO BOCCA: (C.E.T.I.E. FS 03) ± 0.8 mm
 SLOPE FINISH:

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: SURFACE TREATMENTS:
 A CALDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
 HOT END COATING: YES
 A FREDDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
 COLD END COATING: YES




*Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).

Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).



*I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento. The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti. Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

PALLETTIZZAZIONE PALLETIZATION



A	7	File da Rps with	15	Cont. Pcs.
B	7	File da Rps with	15	Cont. Pcs.
C	0	File da Rps with	0	Cont. Pcs.
D	0	File da Rps with	0	Cont. Pcs.
210 Cont. per Piano Pcs. for Layer				



Piani n° Layer n°	5	4
N° contenitori pallet Total pcs.	1050	840
Peso vetro pallet Kg Glass weight Kg	347	277
Peso lordo pallet Kg Total weight Kg	367	297
Altezza Pallet mm Wood Pal. Height mm	1277	1051
Tipo pedana Pallet type	TF	
Intercalare Layerpad	Plastica Plastic	
Coperchio Cover	Cartone Carton	
Tubolare Coverpallet film	Polietilene Polyethylene	
Interc.sotto cappello Layerpad under cover	No	No
Reggia Stripping	No	No
Foglio su pianale Film over pallet	Si	Yes
Per accettazione Approved		
Data Date		

WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN.

A NORMA DELLE VICENTINE LEGGI E VIETATA LA RIPRODUZIONE O IL PASSAGGIO A TERZI DEL PRESENTE DISEGNO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE. LE QUOTE IMPEGNATIVE SONO SOLO QUELLE CON TOLLERANZA